ALUDOOR

PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

Liste des accessoires de motorisation concernés

HOME MOTION by somfy

- Batterie de Secours pour motorisation DEXXO
- Récepteur Universel Standard Etanche RTS 2 CANAUX
- Emetteur KEYTIS 2 canaux RTS
- Contacteur à Clé en APPLIQUE
- Récepteur éclairage RTS 500W-230V-IP55 Somfy pour pilote rampe led - 2 canaux
- Emetteur KEYGO RTS 4 canaux
- Emetteur KEYGO IO 4 canaux
- Télécommande SITUO 5 canaux Bi-Radio IO/RTS
- Micro-Récepteur Eclairage ON/OFF IZYMO IO, 10A, 2000w
- Récepteur compatible IO - 2 canaux - 24V
- Cellules photoélectriques master pro (Bi-tech) 24V IP54
- Commande murale 3 canaux IO - Wall Switch - IP44 - 868 Mhz
- Commande murale 3 canaux RTS - Wall Switch - IP44 - 868 Mhz
- Digicode Radio RTS 2 canaux PRO Somfy
- Digicode radio IO 2 canaux Premium PRO
- Bras de rallonge coudé ajustable
- Bras articulé pour moteur au plafond pour porte Latérale (Longueur = 70 cm)
- Feu ORANGE LED Master Pro 24 V avec antenne RTS intégré
- Feu Orange Led Master Pro 24V avec antenne IO intégrée

LiftMaster

- Télécommande 4 canaux Liftmaster, code : TX4EVF
- Contacteur à clé, en applique, code : 100041
- Bouton poussoir radio Liftmaster, 2 canaux, fixation mural, code : 128EV
- Digicode Radio Liftmaster, code : 747EV
- Bouton poussoir filaire Liftmaster, 2 canaux, fixation mural, code : 75EV
- Photocellules filaire extérieure, cellules orientables, max distance 20m
- Passerelle Internet MyQ compatible moteur LM80EVF
- Récepteur universel 3 canaux, code : 860EV
- Rallonge de Rail en C à courroie de 1 mètre sur rail standard 8030CR5
- Feu d'avertissement 24 V à Led, code : FLA1-LED

contact@aludoor.fr – www.aludoor.fr

SOMMER

- Récepteur radio 2 canaux SOMMER pour pilotage rampe LED
- Ampoule LED White 3W/ 24Vac-dc / BA15S - moteur SOMMER - gamme DUO VISION
- Antenne Extérieure pour récepteur - câble 10m
- Système de reconnaissance biométrique
- Bouton poussoir radio 2 canaux en applique (couleur gris anthracite)
- Contacteur à clé en applique 2 positions - 3 clés
- Cellule photo éléctrique Int./Ext. IP44
- Digicode radio 10 canaux IP64 avec touche lumineuse
- Emetteur portatif 2 canaux PEARL TWIN
- Emetteur SOMMER SLIDER+ portatif 4 canaux 868.8Mhz
- Emetteur portatif 4 canaux bidirectionnelle, SLIDER VIBE, 868.8Mhz pour PRO/PRO+
- Feux d'avertissement à ampoule LED 24-36 v, douille BA15s, 3 W,IP44
- Patte de fixation PVC noire - pour inverser sens de fonctionnement PRO/PRO+
- Récepteur radio universel 2 canaux 12-24 V - 868 Mhz - (Boitier non étanche)
- Rallonge spéciale Rail moteur => 1600 mm
- Kit de prolongation rail moteur de 543 mm (demi-rallonge pour moteur PRO/PRO+)
- Kit de prolongation rail moteur de 1096 mm (pour moteur PRO/PRO+)
- Rallonge pour Bras Moteur SOMMER Lg = 375 mm
- Suspension en U pour attache plafond rail moteur
- Serrure de déverrouillage extérieur (calibre de perçage 13 mm).
- Serrure de déverrouillage extérieur (perçage 13 mm) pour panneau ép60 mm
- Sécurité Portillon pour motorisation embarquée sur rail moteur
- Kit de suspension plafond pour rail moteur PRO/PRO+
- Trainard refoulement limité
- Ferrure pour faible retombée de Linteau + pièce accroche moteur pour inversion